

FI(M)W LUXE Multi split systeem

FUJITSU



Binnenunit



Hooghangend wandmodel type FI(M)WL inverter R32 Multi split systeem

Kenmerken

- Slim en stijlvol rechthoekig ontwerp
- Hoog efficiënt A+++ en energiezuinig
- Standaard met Human sensor
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Zeer geringe afmetingen
- Montage vriendelijk door bijgeleverd montageframe
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Design Infrarood afstandsbediening met weekklok, incl. vorstvrij-stand (10°C)
- Powerful knop voor snelle afkoeling of opwarming
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen

Inclusief	Optioneel
<p><i>Infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.</i></p>	<p>2-draadsbedieningen, communicatiekit noodzakelijk.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p><i>Bediening Easy touch/LCD</i></p> </div> <div> <p><i>Eenvoudige bediening met en zonder functietoets</i></p> </div> </div>
<p><i>Wireless lan adapter</i></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p><i>Bediening LCD</i></p> </div> <div> <p><i>Bediening touch/LCD, inbouw</i></p> </div> </div>

Type binnenunit		FI(M)W-20L	FI(M)W-25L	FI(M)W-35L	FI(M)W-40L
Nom. capaciteit kW class	kW	2	2,5	3,5	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/834/215	270/834/215	270/834/215	270/834/215
Gewicht (netto) binnenunit	kg	10	10	10	10
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)
Condensafvoer inw./uitw.	mm	11,8/15-16,7	11,8/15-16,7	11,8/15-16,7	11,8/15-16,7
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Artikelnummer		8511034	8511041	8511046	8510052