

TI(M)W-Plus wandunit R32

TOSOT



TI(M)W-25P

TI(M)W-32P

Maat leiding: 1/4-3/8
Merk: Tosot
Voeding: 230V, 1Ph, 50Hz
Koudemiddel: R32
Wifi: Ja
Type: Binnen unit

Type TI(M)W Plus Wandmodel R32

Binnenunit



Energie eigenschappen		TI(M)W-25P	TI(M)W-32P
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen	kW	2,5 / 2,8	3,2 / 3,4
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign)	kW	2,5 / 2,5	3,2 / 2,7
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald	°C	-7	-7
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen	°C	16-30 / 16-30	16-30 / 16-30
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. ³	dB(A)	24/25/32/36	24/26/33/37
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand	dB(A)	55	56
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max	m³/uur	250/270/390/470	280/320/400/520
Ontvochtigings capaciteit	Liters/uur	0,6	1,4
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter	Ømm	16	16
Afmetingen binnenunit BxHxD	mm	704 x 260 x 185	779 x 260 x 185
Netto / Bruto gewicht binnenunit	Kg	7,5 / 9	8 / 9,5
Voeding	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Bijgeleverde verbinding kabel tussen buiten en binnenunit	aders/mm²/lengthe	4 / 0,75 / 5 meter	4 / 0,75 / 5 meter
Koeltechnische eigenschappen			
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde)	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8