

## Fujitsu Standaard Multi split systeem

# FUJITSU



### Binnenunit



### Hooghangend wandmodel inverter R32 Multi split systeem

#### Kenmerken

- Slim en stijlvol rechthoekig ontwerp
- Hoog efficiënt A++ en energiezuinig
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Zeer geringe afmetingen
- Montage vriendelijk door bijgeleverd montageframe
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Design Infrarood afstandsbediening, incl. vorstvrijstand (10°C)
- Powerful knop voor snelle afkoeling of opwarming
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Sleeptimer
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Buitenunit laag geluidsniveau instelling
- Wifi LAN USB module aansluitbaar (optie)
- Diverse 2-draads wandbedieningen

#### Inclusief



Infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.



Wireless LAN USB adapter

#### Optioneel

2-draadsbedieningen, communicatiekit noodzakelijk.



Bediening Easy touch/LCD



Bediening LCD



Eenvoudige bediening met en zonder functietoets



Bediening touch/LCD, inbouw

Type binnenunit		ASYG18KMTE	ASYG22KMTE	ASYG24KMTE
Nom. capaciteit kW class	kW	5	6	7
Luchthoeveelheid binnenunit	m <sup>3</sup> /h	980/810/640/510	1060/810/640/510	1170/850/640/510
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	45/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	280/980/240	280/980/240	280/980/240
Gewicht (netto) binnenunit	kg	12,5	12,5	12,5
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-1/2 (B)	1/4-1/2 (B)	1/4-1/2 (B)
Condensafvoer inw./uitw.	mm	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten
Artikelnummer		89930050	89930051	89930052