

Aurea Hybride add-on Warmtepomp



meest compact
geen binnenunit nodig



meest eenvoudig
past op elke cv-ketel, monoblock;
geen f-gas handelingen nodig



meest voordelig
scherpe prijs, inclusief thermostaat
en hydraulische componenten

De slimme oplossing voor bestaande woningen

Aurea Hybride add-on Warmtepomp

De complete hybride warmtepomp zonder binnenunit

De hybride warmtepomp opstellingen worden steeds populairder. Het is een slimme, flexibele oplossing om gas te besparen in situaties waar een volledige overstap naar all-electric niet mogelijk, of nog niet gewenst is. Ook verbeter je hiermee het energielabel en daarmee de waarde van de woning. Kortom, een echte boost voor elke cv-installatie.



Compacte oplossing

De Aurea Hybride add-on heeft géén binnenunit. Dat betekent dat de cv-ketel niet verplaatst hoeft te worden en dat de ruimte in de woning behouden blijft.

Eenvoudige oplossing

De aurea Hybride add-on past op elke cv-ketel en er zijn geen f-gas handelingen nodig om deze te kunnen plaatsen. In de buitenunit zijn de circulatiepomp, onluchter en veiligheidsklep al geïntegreerd.

voordelig alles-in-één-pakket



Buitenunit



Controlbox



Hydraulische componenten



Vuilfilter



Anna thermostaat

Voordelige oplossing

De Aurea Hybride add-on is een voordelig alles-in-één-pakket; een buitenunit inclusief thermostaat, alle benodigde hydraulische componenten en vuilfilter. De installatietijd is kort en door de COP van 5 is hij snel terugverdiend. Een monoblock-oplossing voor de prijs van een split-oplossing.

Resultaat

- Gegarandeerd wooncomfort
- Gegarandeerde CO₂-besparing
- Jaarlijkse besparing tot 60% op gasverbruik verwarming
- Jaarlijkse besparing op energiekosten, afhankelijk van de woonsituatie
- Waardevermeerdering woning door hoger energielabel
- ISDE-subsidie van 1700,- (Meldcode KA17887)

Prestaties Aurea 5 R32 Hybride Add-on

Afgiftetemperatuur	35 / 55°C
Energieklasse 35/55°C	A+++ / A++
Seizoenrendement 35/55°C	185 / 129 %
Jaarlijks energieverbruik 35/55°C	2046 / 2978 kWh
Nominal warmteafgifte	5 / 5 kW
Voeding Control Box	1 x 230V vanuit buitenunit

Specificaties ANNA thermostaat

Regelbereik temperatuur	0-30°C
Temperatuur	5-35°C
Nauwkeurigheid	±0.1°C
Stroomverbruik	1000mA
Spanning	5V