

Fujitsu Standaard Multi split systeem



Binnenunit



Hooghangend wandmodel type Fujitsu inverter R32 Multi split systeem

Kenmerken

- Slim en stijlvol rechthoekig ontwerp
- Hoog efficiënt A++ en energiezuinig
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Zeer geringe afmetingen
- Montage vriendelijk door bijgeleverd montageframe
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Design Infrarood afstandsbediening, incl. vorstvrijstand (10°C)
- Powerful knop voor snelle afkoeling of opwarming
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen

Inclusief



Infrarood afstandsbediening
Incl. houder voor
muurbevestiging



Wireless lan adapter

Optioneel

3-draadsbedieningen,
communicatiekit noodzakelijk.



Eenvoudige bediening



Uitgebreide wandbediening

Type binnenunit		ASYG07KMCC	ASYG09KMCE	ASYG12KMCC	ASYG14KMCE
Nom. capaciteit kW class	kW	2	2,5	3,5	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	650/540/430/320	700/560/430/320	700/560/430/320	770/600/450/310
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/834/222	270/834/222	270/834/222	270/834/222
Gewicht (netto) binnenunit	kg	10	10	10	10
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)
Condensafvoer inw./uitw.	mm	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Artikelnummer		89934035	89934037	89934039	89934041