

KOUDHÈ

Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie



Gladde bocht 45 graden



Technische Documentatie – Gladde bochten 45° (SPIRO/SAFE, dampdicht geïsoleerd)

Kenmerk	Ø125	Ø160	Ø180	Ø200	Ø250	Ø315	Ø355
Art.nr.	86503126	86503161	86502180	86502200	86502250	86502315	86502355
Type	Gladde bocht 45°	Gladde bocht 45°	Gladde bocht 45°	Gladde bocht 45°	Gladde bocht 45°	Gladde bocht 45°	Gladde bocht 45°
Diameter	125 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm	315 mm	355 mm
Hoek	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Vorm	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond
Uitvoering	Dampdicht geïsoleerd	Dampdicht geïsoleerd	Dampdicht geïsoleerd	Dampdicht geïsoleerd	Dampdicht geïsoleerd	Dampdicht geïsoleerd	Dampdicht geïsoleerd
Toepassing	Ventilatiekanalen	Ventilatiekanalen	Ventilatiekanalen	Ventilatiekanalen	Ventilatiekanalen	Ventilatiekanalen	Ventilatiekanalen
Functie	Richtingsverandering	Richtingsverandering	Richtingsverandering	Richtingsverandering	Richtingsverandering	Richtingsverandering	Richtingsverandering
Materiaal	Staal + isolatie	Staal + isolatie	Staal + isolatie	Staal + isolatie	Staal + isolatie	Staal + isolatie	Staal + isolatie
Isolatie	Thermoduct 13 mm	Thermoduct 13 mm	Thermoduct 13 mm	Thermoduct 13 mm	Thermoduct 13 mm	Thermoduct 13 mm	Thermoduct 13 mm
Verbinding	Instek / SAFE	Instek / SAFE	Instek / SAFE	Instek / SAFE	Instek / SAFE	Instek / SAFE	Instek / SAFE
Montage	Eenvoudig	Eenvoudig	Eenvoudig	Eenvoudig	Eenvoudig	Eenvoudig	Eenvoudig
Dichtheid	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse C
Temperatuur	-20/+80 °C	-20/+80 °C	-20/+80 °C	-20/+80 °C	-20/+80 °C	-20/+80 °C	-20/+80 °C
Toepassingsgebied	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit

KOUDHÉI Airconditioning
 Warmtepompen
 Ventilatie