

Ventilatie Dakdoorvoer



Ventus Dakdoorvoeren – Productspecificatie

Eigenschap	Ventus 160/150 mm	Ventus 200/180 mm
Productnaam	Ventus Dakdoorvoer 15–55° (160/150 mm)	Ventus Dakdoorvoer 15–55° (200/180 mm)
Artikelnummer	82155773	82155774
Producttype	Dakdoorvoer	Dakdoorvoer
Toepassing	Hellend dak	Hellend dak
Dakhelling	15° – 55°	15° – 55°
Diameter aansluiting	160→150 mm	200→180 mm
Materiaal	Kunststof	Kunststof
Isolatie	Ja (EPS)	Ja (EPS)
Indekstuk materiaal	Ubiflex	Ubiflex
Kleur	Zwart	Zwart
Lengte	ca. 600 mm	ca. 600 mm
Totale hoogte	ca. 1047–1065 mm	ca. 1067 mm
Hoogte boven dak	ca. 415 mm	ca. 597 mm
Kap diameter	ca. 396 mm	ca. 396 mm

Algemeen

De Ventus dakdoorvoeren zijn universele, geïsoleerde oplossingen voor het waterdicht doorvoeren van ventilatiekanalen door hellende daken. De haakse constructie zorgt voor behoud van isolatiewaarden en eenvoudige montage.

Kenmerken

- Geïsoleerde uitvoering
- Traploos verstelbaar
- Loodrechte montage mogelijk
- Geschikt voor toevoer en afvoer
- Compleet met Ubiflex indekdeel

Toepassing

Geschikt voor mechanische ventilatie, WTW-installaties en toepassingen in woningbouw en utiliteit.