

Verloopstuk

SPIRO/SAFE



Verloopstukken SPIRO/SAFE – Overzicht

Eigenschap	560 → 300 (Art. 86886551)	560 → 400 (Art. 86600560)
Type	Verloopstuk (reductie)	Verloopstuk (reductie)
Systeem	SPIRO / SAFE	SPIRO / SAFE
Diameter in	Ø 560 mm	Ø 560 mm
Diameter uit	Ø 300 mm	Ø 400 mm
Uitvoering	Voor hulpstuk (male)	Voor hulpstuk (male)
Materiaal	Verzinkt staal	Verzinkt staal
Verbinding	SAFE afdichtingssysteem	SAFE afdichtingssysteem
Luchtdichtheid	Klasse D (EN 12237)	Klasse D (EN 12237)
Toepassing	Ventilatie / luchtkanalen	Ventilatie / luchtkanalen
Montage	Insteek (hulpstuk)	Insteek (hulpstuk)
Temperatuurbereik	Standaard ventilatie	Standaard ventilatie
Corrosiebescherming	Verzinkt	Verzinkt

Art. 86886551 – Verloopstuk 560 → 300

Dit verloopstuk uit het SPIRO/SAFE systeem maakt een betrouwbare reductie van Ø560 mm naar Ø300 mm mogelijk. Dankzij het geïntegreerde SAFE afdichtingssysteem wordt een luchtdichte verbinding gerealiseerd zonder extra afdichtmiddelen. Geschikt voor professionele ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties.

Art. 86600560 – Verloopstuk 560 → 400

Dit verloopstuk zorgt voor een efficiënte overgang van Ø560 mm naar Ø400 mm binnen SPIRO/SAFE luchtkanalen. De insteekuitvoering voor hulpstukken maakt een snelle montage mogelijk en garandeert een hoge luchtdichtheid. Ideaal voor energiezuinige ventilatiesystemen.