

LG Standard Wifi Pro 3,5/5,0 kW



Wandmodell-Set Typ Standard Wifi Pro R32 Einzel-Split-System



Technische Daten

SINGLE SPLIT				3,5kW	5,0kW
Kapazität	Kühlen	Min/Nom/Max	W	890/3500/4040	900/5000/5500
	Heizen	Min/Nom/Max	W	890/3710/5100	900/5400/6400
Verbrauch	Kühlen		W	1016	1563
	Heizen		W	917	1375
Vermögen	Kühlen		W	3,3	5,0
	Heizen		W	2,4	4,1
Rendite	EER			3,24	3,23
	SEER			6,6	7,0
	COP			3,91	3,71
	SCOP (gemäßigtes Klima)			4,0	4,3
Energieeffizienz klasse	gemäßigtes Klima	Kühlen/Heizen	A+	A++	A++
	warmes Klima	Kühlen/Heizen	A+	A+ / A+++	A+ / A+++
INNEN				WZ12AWN	WZ18AWN
Schalldruck	Kühlen	SH/H/M/L/SL	dB(A)	45/41/35/27/19	47/44/39/34/31
	Heizen	SH/H/M/L	dB(A)	45/41/35/27	48/44/39/34
Abmessungen		BxHxD	mm	837x308x189	998x345x210
Gewicht			kg	8,3	10,6
WLAN			ja/nee	Ja	Ja
Draußen				WZ12AWU	WZ18AWU
Schalldruck	Kühlen		dB(A)	55	53
	Heizen		dB(A)	54	55
Luftstrom			m³/min	27,0	35,0
Luftstrom		BxHxD	mm	717x230x495	770x545x288
Gewicht			kg	23,2	32
Funktionsstrick	Kühlen	Min/Max	°C DB	-21~48	-10~48
	Heizen	Min/Max	°C DB	-15~24	-15~24
Kühlmittel (R32)	Kühlmittel-Vorbefüllung		kg	0,53	0,78
	Zusätzliches Kühlmittel		g/m	15	16
	T-CO²			0,358	0,527
Kühlanschlüsse	Flüssigkeit		mm/inch	ø 6,35 (1/4")	ø 6,35 (1/4")
	Gas		mm/inch	ø 9,52 (3/8")	ø 12,7 (3/8")
Längen	Min/Max		m	3/7,5/15	3/7,5/20
	Vorgefüllt		m	7,5	7,5
	Höhenunterschied		m	7	10