

Technische specificaties CLIVIA binnenunits voor TOSOT Multi systeem

Model			GWH09AUCB	GWH12AUCB	GWH18AUCB
Binnenunit Wit		Artikel nr.	CLIVIA-GWH09AUCW-I-R32	CLIVIA-GWH12AUCW-I-R32	CLIVIA-GWH18AUDW-I-R32
Binnenunit Zwart		Artikel nr.	CLIVIA-GWH09AUCB-I-R32	CLIVIA-GWH12AUCB-I-R32	CLIVIA-GWH18AUDB-I-R32
Koelvermogen nominaal ¹		kW	2,7	3,51	5,3
Verwarmvermogen nominaal ¹		kW	3,0	3,81	5,35
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max		m³/uur	390/ 440/ 540/ 610	390/ 450/ 560/ 680	450/ 580/ 760/ 1000
Ontvochtigings capaciteit		Liters/uur	0,8	1,4	1,9
Condenswaterafvoer diameter		mm	16	16	16
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max.3		dB(A)	22/ 26/ 34/ 38	25/ 30/ 36/ 41	26/ 34/ 40/ 45
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand		dB(A)	58	60	60
Afstandsbediening			infrarood	infrarood	infrarood
Afmetingen binnenunit		BxHxD mm	837x 293x 200	837x 293x 200	993x 311x 222
Netto / Bruto gewicht binnenunit		Kg	9,5/ 11,5	9,5/ 11,5	12,5/ 15

Electrische eigenschappen

Voeding (wordt d.m.v. verbindingskabel verzorgd)	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit (bijgeleverd)	aders/mm²	4 / 0,75 / 5 meter	4 / 0,75 / 5 meter	4 / 0,75 / 5 meter

Koeltechnische eigenschappen

Koelleiding diameter perszijde - zuigzijde	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
--	------	-----------	-----------	-----------