

KOUDHÈ

Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie



Gegalvaniseerd T-Stuk NT



KoudHè
Gegalvaniseerd T-stuk
NT Artikeloverzicht

Product	Artikelnummer	Aansluiting (mm)	Uitvoering
Gegalvaniseerd T-stuk	86850100	100 / 125	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850124	125 / 150	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850125	125 / 160	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850126	125 / 180	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850149	150 / 180	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850152	150 / 250	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850159	160 / 180	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850160	160 / 200	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850180	180 / 200	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850200	200 / 250	NT
Gegalvaniseerd T-stuk	86850201	200 / 280	NT

KoudHè
Gegalvaniseerd T-stuk
Aanvullende specificaties

Categorie	Specificatie
Materiaal	Sendzimir verzinkt staal (DX51D + Z275)
Plaatdikte	± 0,5 – 0,7 mm
Corrosieklasse	C2 (binnengebruik)
Productie	Geperst / gewalst
Constructie	T-stuk met aftakking
Verbinding	Spiro aansluiting
Luchtdichtheid	Klasse A/B (EN 12237)
Aansluiting	Spiro / Safe
Compatibiliteit	EN 1506 / EN 12237
Afdichting	EPDM mogelijk
Toepassing	Ventilatiesystemen
Gebruik	Woningbouw / utiliteit / industrie
Temperatuur	-20°C tot +80°C
Montage	Schroeven / klemband
Normen	EN 1506, EN 12237