



Toepassing

Voor het transporteren van lucht in situaties waar aan de omstandigheden zwaardere eisen worden gesteld (mechanische invloeden en bij het gebruik bij hogere temperaturen) en zichtwerksituaties zoals wasemkapaansluitingen.

Toepassingsgebied

- Mechanische en natuurlijke ventilatiesystemen.
- Warmteterugwinsystemen.
- Balansventilatiesystemen.
- Luchtverwarmingssystemen.
- Airconditioningsystemen.

Eigenschappen

- Temperatuurbereik -30 °C tot 250 °C.
- Buigstraal $R = 2D$.
- Niet geschikt voor lucht met hogere concentraties zuren en basen.
- Luchtdicht klasse C conform EN1751 (LUKA C)/ATC 3.

Uitvoering

Een buigzaam ronde buis, opgebouwd uit één laag schroefvormig geprofileerd aluminium. Door de speciale felsnaad ontstaat er een zeer hoge lekdichtheid en flexibiliteit.

Verpakt in een doos.

Lengte 3 m.

STRETCHDEC

Buigzame buis Aluminium

Leverbare afmetingen

model	D inw.
Stretchdec 80	80
Stretchdec 100	100
Stretchdec 125	125
Stretchdec 133	133
Stretchdec 150	150
Stretchdec 160	160
Stretchdec 180	180
Stretchdec 200	200
Stretchdec 250	250
Stretchdec 315	315

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.

Drukverlies

