

Universel loodpan UL



Universele loodpan UL, 131, 5–25 – Documentatie

Eigenschap	Omschrijving
Productnaam	Universele loodpan UL, 131, 5–25
Producttype	Dakdoorvoerpan
Type	Universeel
Toepassing	Hellend pannendak
Dakhelling	5° – 25°
Materiaal pan	Kunststof
Indekstuk materiaal	Lood
Kleur	Zwart
Systeemdiameter	ca. 131 mm
Afmetingen	ca. 500 × 500 mm
Gewicht	ca. 2,6 kg
Toepassing installatie	Ventilatie / rookgasafvoer

Algemeen

De universele loodpan UL 131 is ontworpen voor het waterdicht doorvoeren van leidingen door hellende pannendaken. Dankzij de universele vorm is het product geschikt voor diverse dakpannen en zowel nieuwbouw- als renovatietoepassingen.

Toepassing

Deze loodpan wordt toegepast voor ventilatie-, beluchtungs- en rookgasafvoersystemen op daken met een lage helling. Door de flexibele eigenschappen van het lood sluit het indekdeel goed aan op de dakbedekking, wat zorgt voor een betrouwbare afdichting.

Belangrijkste kenmerken

- Universele pasvorm voor verschillende daktypen
- Waterdichte aansluiting door flexibel indekstuk
- Eenvoudige en snelle montage
- Geschikt voor diverse leidingdoorvoeren

Montage (beknopt)

De loodpan wordt geïntegreerd in het pannendak en sluit aan op de bestaande dakbedekking. De leiding wordt vervolgens door de doorvoer geplaatst en luchtdicht afgewerkt volgens de geldende installatierichtlijnen.