

KOUDHÈ

Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie



Rechthoekig instortkanaal

NL BEDIENINGS-, INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES



Specificaties – Rechthoekige Instortkanalen

Eigenschap	170x70 – 3M	170x80 – 3M	200x80 – 3M	220x80 – 3M	250x80 – 2,5M
Productnaam	Instortkanaal 170x70	Instortkanaal 170x80	Instortkanaal 200x80	Instortkanaal 220x80	Instortkanaal 250x80
Artikelnummer	86900100	86901631	86901605	86901650	86901680
Afmetingen (BxH)	170x70 mm	170x80 mm	200x80 mm	220x80 mm	250x80 mm
Lengte	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	2500 mm
Vorm	Rechthoekig	Rechthoekig	Rechthoekig	Rechthoekig	Rechthoekig
Materiaal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal
Plaatdikte	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Toepassing	Instort beton	Instort beton	Instort beton	Instort beton	Instort beton
Aansluiting	Kanaaleind	Kanaaleind	Kanaaleind	Kanaaleind	Kanaaleind
Luchtdichtheid	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse C
Temperatuur	-20/+60°C	-20/+60°C	-20/+60°C	-20/+60°C	-20/+60°C
Oppervlak	Glad	Glad	Glad	Glad	Glad
Montage	Schroeven + afdichten	Schroeven + afdichten	Schroeven + afdichten	Schroeven + afdichten	Schroeven + afdichten
Toepassing	Klein	Klein/middel	Middel	Groot	Groot

KOUDHÉ | Airconditioning
 Warmtepompen
 Ventilatie

Belangrijkste technische verschillen

Kenmerk	170x70	170x80	200x80	220x80	250x80
Doorsnede	Klein	Klein+	Middel	Groot	Zeer groot
Luchtcapaciteit	Laag	Laag-middel	Middel	Hoog	Zeer hoog
Drukverlies	Hoog	Middel	Lager	Laag	Zeer laag
Inbouwhoogte	Laag	Laag	Middel	Middel	Middel
Inbouwruijnte	Compact	Compact	Gemiddeld	Groter	Groot
Gewicht	Licht	Licht	Middel	Zwaarder	Zwaar
Toepassing	Kamer	Kamer/zone	Zone	Hoofdleiding	Hoofdleiding

KOUDHÉ | Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie