

FIV

inverter R32

Single split systeem

Binnendeel ook geschikt voor Free Multi model Binnenunits



Model/klasse/vermogen

FIV-25	A+++	A+	2,5kW / 3,5kW
FIV-35	A++	A+	3,5kW / 4,5kW
FIV-40	A++	A+	4,2kW / 5,2kW

FUJITSU

Vloermodel type FIV inverter R32 Single split systeem

Kenmerken

- Trendy design
- Geschikt voor lage montage aan de wand
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Dubbele ventilator zorgt voor snelle afkoeling of verwarming bij opstart (uitblaas boven en onder)
- Na opstartfase enkele uitblaas
- Infrarood afstandsbediening, incl. vorstvrij-stand (10°C); (kabel bediening optie)
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfunctie
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Sleeptimer
- Groot temperatuurbereik
- Energiezuinig
- Extreem laag geluidsniveau

Binnenunit



Buitenunit



25-35

40

Inclusief



Standaard infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.

Optioneel

2-draadsbedieningen, communicatiekit noodzakelijk.



Bediening Easy touch/ LCD



Bediening LCD



Eenvoudige bediening met en zonder functietoets



Wireless lan adapter



Bediening touch/LCD, inbouw



Type binnenunit		FIV-25	FIV-35	FIV-40
Type buitenunit				
Energie label		A+++/A+	A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	2,5(0,9~3,5)	3,5(0,9~4,0)	4,2(0,9~5,2)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	3,5(0,9~5,1)	4,5(0,9~5,3)	5,2(0,9~6,3)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	3,64	3,79	5,69
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1,3	1,8	2,1
SEER koelen	kW/kW	8,5	8,2	8,1
SCOP verwarmen	kW/kW	4,3	4,1	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m ³ /h	570/460/360/270	570/460/360/270	650/520/400/270
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	43/47	45/51	51/50
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	600/740/200	600/740/200	600/740/200
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	542/790/290	542/790/290	632/799/290
Gewicht (netto) binnenunit	kg	14	14	14
Gewicht (netto) buitenunit	kg	31	31	38
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-1/2 (A)
Min.-max. leidinglengte	m	5-20	5-20	5-20
Max. hoogteverschil	m	15	15	15
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	850/15/20	850/15/20	940/15/20
Condensafvoer inw./uitw.	mm	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7
Voeding	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	8,5	8,5	12
Opgenomen vermogen	kW	1,64	1,64	2,11
Advies afzekerwaarde	A	16	16	16
Werkgebied koelen	°C	-10 ... +46	-10 ... +46	-10 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89930172	89930175	89930178