

KOUDHÈ

Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie



HR-WTW-UB Bocht 45 graden

NL BEDIENINGS-, INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES



Technische Documentatie HR-WTW-UB bochten 45°

Kenmerk	Ø125	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
Art.nr.	84130440	84132440	84133440	84134440	84135440
Type	HR-WTW-UB bocht	HR-WTW-UB bocht	HR-WTW-UB bocht	HR-WTW-UB bocht	HR-WTW-UB bocht
Diameter	125 mm	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Hoek	45°	45°	45°	45°	45°
Vorm	Rond	Rond	Rond	Rond	Rond
Uitvoering	Radius bocht	Radius bocht	Radius bocht	Radius bocht	Radius bocht
Toepassing	WTW ventilatie	WTW ventilatie	WTW ventilatie	WTW ventilatie	WTW ventilatie
Functie	Richtingsverandering	Richtingsverandering	Richtingsverandering	Richtingsverandering	Richtingsverandering
Materiaal	Kunststof (PE/PP)	Kunststof (PE/PP)	Kunststof (PE/PP)	Kunststof (PE/PP)	Kunststof (PE/PP)
Wanddikte	1.5–2.0 mm	1.5–2.0 mm	1.5–2.0 mm	1.5–2.0 mm	1.5–2.0 mm
Oppervlak	Glad binnen	Glad binnen	Glad binnen	Glad binnen	Glad binnen
Verbinding	Manchet / insteek	Manchet / insteek	Manchet / insteek	Manchet / insteek	Manchet / insteek
Montage	Lichtgewicht	Lichtgewicht	Lichtgewicht	Lichtgewicht	Lichtgewicht
Dichtheid	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse C
Temp.	-20/+60 °C	-20/+60 °C	-20/+60 °C	-20/+60 °C	-20/+60 °C
Toepassingsgebied	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit	Woningbouw/utiliteit