

Außengerät MU3R19 - MU3R21 R32 Multi-Split






LG
Life's Good



Außengerät type MU3R19 - MU3R21 R32 Multi-Split



(Einheit : mm)



Dual Inverter
COMPRESSOR

LG neemt deel aan het ECP-programma
voor het EUROVENT AC-programma.
Controleer de doorlopende geldigheid van
certificering: www.eurovent-certification.com

MU3R19

MU3R21

Außengerät				89920893	89920894
Kompressor	Typ			Twin Rotary	Twin Rotary
Kapazität *	Kühlen	Min. / nom. / max.	kW	1,1 / 5,3 / 6,3	1,1 / 6,2 / 7,3
	Heizen	Min. / nom. / max.	kW	1,2 / 6,3 / 7,3	1,2 / 7,0 / 7,8
Niedertemperaturkapazität	Heizen	7°C	Max.	4,4	4,9
Stromversorgung *	Kühlen	Min. / nom. / max.	kW	0,2 / 1,2 / 1,8	0,2 / 1,4 / 2,1
	Heizen	Min. / nom. / max.	kW	0,3 / 1,4 / 2,0	0,3 / 1,6 / 2,3
Vermögen	Kühlen	Min. / nom. / max.	A	1,1 / 5,3 / 8,1	1,1 / 6,7 / 9,6
	Heizen	Min. / nom. / max.	A	1,1 / 6,3 / 9,4	1,1 / 7,4 / 10,6
EER				4,59	4,27
COP				4,62	4,42
SEER				8,50	8,50
SCOP				4,21	4,21
Leistung bei -10 Grad				kW	4,90
Saisonales Energieeffizienzlabel	Kühlen/Heizen			A+++ / A+	A+++ / A+
Jährlicher Energieverbrauch	Kühlen/Heizen			217 / 1.629	253 / 1.629
Luftdurchsatz	Nom.		m³/min	50	50
Schalldruck	Kühlen	Nom.	dBA	49	50
	Heizen	Nom.	dBA	54	54
Schallleistung	Kühlen	Max.	dBA	63	64
Abmessungen	L x H x B			mm	870 x 655 x 320
Nettogewicht				Kg	44
Kältemittel	Typ			R32	R32
	Menge		Kg	1,4	1,4
	Zusätzliche Füllmenge		g/m	20	20
	GWP			675	675
	t-CO ₂ -Äquivalent			0,95	0,95
Reichweite (im Freien)	Kühlen	Min. ~ max.	°C DB	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Heizen	Min. ~ max.	°C WB	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Stromversorgung				Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Versorgung				Anzahl x mm²	3 x 2,5
Übertragungskabel				Anzahl x mm²	4 x 0,75
Sicherung				A	20
Gesamtlänge der Leitung				m	50
Leitungslänge pro Anschluss				Max. m	25
Höhenunterschied	Innen- und Außengerät	Max.	m	15	15
	Innen- und Außengerät	Max.	m	7,5	7,5
Leitungsanschluss	Flüssigkeit		mm (Zoll) x Anzahl	Ø 6,35 (1/4) x 3	Ø 6,35 (1/4) x 3
	Gas		mm (Zoll) x Anzahl	Ø 9,52 (3/8) x 3	Ø 9,52 (3/8) x 3