

KOUDHÈI

Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie

Werkschakelaar 16A 3-polig 500V met 2 wartels



Specificaties

Artikelnummer	89922061
Vergrendelbaar	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Merk	Norwesco
Productgroep	Lastscheider
Serie/Programma	SA
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Nom. continuustroom Iu (A)	16
Aantal polen	3
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Ja
Kleur bedieningselement	Zwart
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep

Technische details

Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC (V)	500
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW)	7.5
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _q (kA)	10
Motoraandrijving optioneel	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal schakelaars	1
Beschermingsgraad (NEMA)	4

Productomschrijving

De 16A is een 3-polig schakelaar van 16A die je gebruikt voor het veilig in- en uitschakelen van elektrische apparaten en installaties. Deze werkschakelaar voorkomt gevaarlijke situaties door een betrouwbare scheiding tussen stroomcircuits te creëren. Met een nominale spanning van 500V en een vermogen van 7,5 kW is deze schakelaar geschikt voor zowel industriële als commerciële toepassingen.

De **draaigreep** zorgt voor een duidelijke aan/uit-positie en de IP54-beschermingsgraad maakt de schakelaar geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige omgevingen. Je kunt de werkschakelaar monteren via frontmontage in verdeelkasten of als tussenbouw in elektrische installaties. De grijze behuizing met vier bevestigingsschroeven biedt een stevige en duurzame constructie voor langdurig gebruik.

Voordelen

- **Veilige werkschakelaar functie:** Creëert betrouwbare scheiding voor onderhoud en reparaties aan elektrische installaties.
- **IP54-bescherming** voor gebruik in stoffige en vochtige omgevingen dankzij de beschermde behuizing.
- **Hoge capaciteit:** Schakelt tot 16A en 7,5 kW, geschikt voor krachtige apparaten en motoren.
- **Veelzijdige montage:** Geschikt voor frontmontage, verdelerinbouw en tussenbouw in verschillende configuraties.
- **Vergrendelbaar:** Voorkomt onbedoeld inschakelen tijdens onderhoudswerkzaamheden voor extra veiligheid.