



Buitenunit
LIM2-41 - LIM2-47
R32 Multi Split





LG
Life's Good



Buitenunit type LIM2-41 - LIM2-47 R32 Multi Split



(Eenheid: mm)



Dual Inverter
COMPRESSOR

LG neemt deel aan het ECP-programma voor het EUROVENT AC-programma. Controleer de doorlopende geldigheid van certificering: www.eurovent-certification.com

LIM2-41

LIM2-47

BUITENUNIT				89920891	89920892
Compressor type				Twin Rotary	Twin Rotary
Capaciteit *	Koelen	Min. / nom. / max. kW		0,9 / 4,1 / 4,7	0,9 / 4,7 / 5,4
	Verwarmen	Min. / nom. / max. kW		1,0 / 4,7 / 5,4	1,0 / 5,3 / 5,7
Lagetemperatuurscapaciteit	Verwarmen-7°C	Max. kW		3,3	3,7
Stroomvoorziening *	Koelen	Min. / nom. / max. kW		0,2 / 1,0 / 1,4	0,2 / 1,3 / 1,7
	Verwarmen	Min. / nom. / max. kW		0,2 / 1,1 / 1,4	0,2 / 1,3 / 1,6
Vermogen	Koelen	Min. / nom. / max. A		1,1 / 4,6 / 6,4	1,1 / 5,6 / 7,9
	Verwarmen	Min. / nom. / max. A		1,1 / 4,9 / 6,6	1,1 / 5,5 / 7,6
EER				4,14	3,75
COP				4,38	4,22
SEER				8,50	7,80
SCOP				4,20	4,20
Vermogen bij -10°C	kW			4,10	4,10
Seizoensgebonden energielabel	Koelen / verwarmen			A+++ / A+	A++ / A+
Jaarlijks energieverbruik	Koelen / verwarmen			169 / 1.367	210 / 1.367
Luchtdebiet	Nom.	m ³ /min		28,2	28,2
Geluidsdruk	Koelen	Nom. dBA		48	48
	Verwarmen	Nom. dBA		51	51
Geluidsvermogen	Koelen	Max. dBA		61	63
Afmetingen	l x h x b			770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Nettogewicht				36	36
Koudemiddel	Type			R32	R32
	Hoeveelheid			1,1	1,1
	Extra vulhoeveelheid			20	20
	GWP			675	675
Bereik (buiten)	Koelen	Min. ~ max.	°C DB	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Verwarmen	Min. ~ max.	°C WB	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Voeding	Ø / V / Hz			1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Voeding	Aantal x mm ²			3 x 2,5	3 x 2,5
Transmissiekabel	Aantal x mm ²			4 x 0,75	4 x 0,75
Zekering	A			15	15
Totale leidinglengte	m			30	30
Leidinglengte per poort	Max. m			20	20
Hoogteverschil	Binnen- en buitenunit Max. m			15	15
	Binnen- en binnenunit Max. m			7,5	7,5
Leidingaansluiting	Vloeistof mm (inch) x aantal			Ø6,35 (1/4) x 2	Ø6,35 (1/4) x 2
	Gas mm (inch) x aantal			Ø9,52 (3/8) x 2	Ø9,52 (3/8) x 2