KOUDHÈ Airconditioning Warmtepompen Ventilatie

FIW STANDAARD R32

Single split systeem



Model/klasse/vermogen

FIW-80S	A++ / A+	8,0 kW	/ 8,8 kW
FIW-95S	A++ / A+	9,4 kW	/ 10,1 kW

R32 new refrigerant gas

FUJITSU

Hooghangend wandmodel type FIW STANDAARD R32 Single split systeem

Kenmerken

- Slim en stijlvol ontwerp
- Hoog efficiënt A++ en energiezuinig
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Montage vriendelijk door bijgeleverd montageframe
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Design Infrarood afstandsbediening met weekklok, incl. vorstvrij-stand (10°C)
- Powerful knop voor snelle afkoeling of opwarming
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Sleeptimer
- Groot temperatuurbereik
- Buitenunit laag geluidsniveau instelling
- Wifi LAN USB module aansluitbaar (optie)
- Diverse 2 draads wandbedieningen aansluitbaar (optie)

Binnenunit



Inclusief



Infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.

Optioneel

2 draadsbedieningen, communiecatiekit noodzakelijk.




Optionele bediening Easy touch / LCD 2 draads



Optionele bediening LCD 2 draads.



Optie eenvoudige bediening 2-draads met en zonder functietoets



Wireless LAN USB adapter (optie)

Buitenunit



80-95

ALL DC

		FIW-80S	FIW-95S
Energielabel		A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	8(2,9~9,0)	9,4(2,9~10)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	8,8(2,2~11)	10,1(2,7~11,2)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	7,58	7,72
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	2,6	3,8
SEER koelen	kW/kW	6,67	6,14
SCOP verwarmen	kW/kW	4,54	4,52
Luchthoeveelheid binnenunit	m^3/h	1330/1100/920/720	1330/1100/920/720
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	50/44/40/33	50/44/40/33
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	53/55	55
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	340/1150/280	340/1150/280
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	788/940/320	788/940/320
Gewicht (netto) binnenunit	kg	18,5	18,5
Gewicht (netto) buitenunit	kg	52	52
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	3/8-5/8 (C)	3/8-5/8 (C)
Min.-max. leidinglengte	m	5-50	5-50
Max. hoogteverschil	m	30	30
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1900/30/40	1900/30/40
Condensafvoer inw./uitw.	mm	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	10,2	13,9
Opgenomen vermogen	kW	0,48-4,23	0,48-4,3
Advies afzekerwaarde	A	25	25
Werkgebied koelen	°C	-15 … +46	-15 … +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 … +24	-15 … +24
Artikelnummer		**89934015**	**89934018**