

Fujitsu AUXG22KVLA + AOYG22KBTB Cassette model set R32 (6000-7000W)



Model/klasse/vermogen

A++	/	A+	6,0 kW	/	7,0 kW
A++	/	A+	6,8 kW	/	7,5 kW



FUJITSU

Fujitsu AUXG22KVLA + AOYG22KBTB Cassette model set R32 (6000-7000W)

Kenmerken

- Mooi strak gevormd uitblaasrooster zorgt voor prachtig design
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Infrarood afstandsbediening (kabel bediening optie)
- Sleptimer
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Naar keuze drie of vier zijden uitblazend
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Inclusief condenswaterpomp (beperkte opvoerhoogte)
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Ideaal voor standaard plafond 600x600mm
- Gemakkelijke installatie door afstandsbediening

Geschikt voor plafonds tot 3,5 meter

Binnenunit



Buitenunit



60



70

Inclusief



Standaard infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.

Optioneel



Optionele bediening Easy touch / LCD 2 draads



Optionele bediening LCD 2 draads.



Optie eenvoudige bediening 2-draads met en zonder functietoets



Wireless lan adapter (optie)



		AUXG22KVLA	AUXG24KVLA
Energielabel		A++/A	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	6(0,9~6,7)	6,8(0,9~8)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	7(0,9~8)	7,5(0,9~9,1)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	5,42	6,65
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	2,6	2,7
SEER koelen	kW/kW	6,6	6,1
SCOP verwarmen	kW/kW	4,3	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	830/740/600/450	930/830/600/450
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	44/42/36/30	49/44/36/30
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	51	53/54
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	245/570/570	245/570/570
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	632/799/290	716/820/315
Gewicht (netto) binnenunit	kg	16	16
Gewicht (netto) buitenunit	kg	42	42
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-1/2 (B)	1/4-1/2 (B)
Min.-max. leidinglengte	m	5-30	5-30
Max. hoogteverschil	m	25	25
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1250/20/20	1250/20/20
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	25/32
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	12,6	13,6
Opgenomen vermogen	kW	2,9	3,09
Advies afzekerwaarde	A	16	20
Werkgebied koelen	°C	-15 ... +46	-15 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89935009	89935010