


FIS STANDAARD inverter R32 Single split systeem

Binnendeel ook geschikt voor Free Multi model



Model/klasse/vermogen

FIS-25S	A++ / A+	2,5kW / 3,2 kW
FIS-35S	A++ / A+	3,5 kW / 4,1 kW
FIS-40S	A+ / A	4,3 kW / 5,0 kW
FIS-50S	A++ / A+	5,2kW / 6,0 kW



Satelliet model type FIS STANDAARD inverter R32 Single split systeem

Kenmerken

- Horizontaal te plaatsen
- Luchtverdeling mogelijk via luchtkanalen of flexibele slangen
- Ophangvoorzieningen binnenunit zeer montagevriendelijk
- Retourlucht horizontaal of verticaal
- Uitblaas via rechthoekige flens
- Zeer geringe inbouw hoogte
- Inclusief condenswaterpompje (beperkte opvoerhoogte)
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood)
- Groot temperatuurbereik

Binnenunit



Vele opties mogelijk, zoals aanzuig-/uitblaasplenums, luchtzijdige accessoires e.d.)

Buitenunit



25-35-40



50

Inclusief



Standaard
bediening LCD 2 draads

Optioneel



Optioneel bediening
Easy touch / LCD
2 draads



Wireless lan
adapter (optie)



Optionele set IR bediening



Eenvoudige bediening 2-draads
met en zonder functietoets



		FIS-25S	FIS-35S	FIS-40S	FIS-50S
Energie label		A++/A+	A++/A+	A+/A	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	2,5(0,9~3,2)	3,5(0,9~4,4)	4,3(0,9~5,4)	5,2(0,9~5,9)
Nom. verwarmingsvermogen	kW	3,2(0,9~4,7)	4,1(0,9~5,7)	5(0,9~6,5)	6(0,9~7,5)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	3,53	4,14	4,81	5,42
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	0,7	1,3	1,5	2
SEER koelen	kW/kW	6,2	6,1	5,8	6,2
SCOP verwarmen	kW/kW	4,3	4	3,9	4,1
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Beschikbare statische druk	Pa	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	28/27/26/25	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	46	47	49	50
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	198/700/620	198/700/620	198/700/620	198/900/620
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	542/799/290	542/799/290	542/799/290	632/799/290
Gewicht (netto) binnenunit	kg	17	17	17	20
Gewicht (netto) buitenunit	kg	32	33	33	36
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-1/2 (B)
Min.-max. leidinglengte	m	5-20	5-25	5-25	5-30
Max. hoogteverschil	m	15	20	20	20
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	850/15/20	850/15/20	850/15/20	1020/20/20
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	25/32	25/32	25/32
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	7,9	9,7	10,2	12,1
Opgenomen vermogen	kW	1,82	2,24	2,35	2,79
Advies afzekerwaarde	A	16	16	16	16
Werkgebied koelen	°C	-15 ... +46	-15 ... +46	-15 ... +46	-15 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89936000	89936002	89936005	89936007