

Fujitsu Sateliet model



Model/klasse/vermogen

12,0 kW / 13,5 kW



FUJITSU

Fujitsu Sateliet Model

Kenmerken

- Horizontaal te plaatsen
- Luchtverdeling mogelijk via luchtkanalen of flexibele slangen (standaard rond)
- Ophangvoorzieningen binnenunit zeer montagevriendelijk
- Retourlucht horizontaal of verticaal
- Uitblaas via 4 flenzen ø 200 mm
- Zeer geringe inbouw hoogte
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood)
- Groot temperatuurbereik
- Energiezuinig
- Extreem laag geluidsniveau

Vele opties mogelijk, zoals aanzuig-/uitblaasplenums, luchtzijdige accessoires e.d.

Binnenunit



Buitenunit



Inclusief



Standaard
bediening LCD 2-draads



Set IR bediening

Optioneel



Bediening
Easy touch/LCD
2-draads



Wireless lan
adapter



Eenvoudige bediening 2-draads
met en zonder functietoets



Bediening touch/LCD,
2-draads, inbouw



Type binnenunit		ARXG45KMLA	
Type buitenunit		AOYG45KBTB	
Energielabel		n.v.t.	
Nom. koelvermogen	kW	12,1(4~13)	
Nom.verwarmingsvermogen	kW	13,5(4,2~15,2)	
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	11,52	
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	4	
SEER koelen	kW/kW		
SCOP verwarmen	kW/kW		
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	2100/1750/1350/1070	
Beschikbare statische druk	Pa	30 - 150	
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	42/38/32/28	
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	57	
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/1135/700	
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	998/940/320	
Gewicht (netto) binnenunit	kg	39	
Gewicht (netto) buitenunit	kg	67	
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	3/8-5/8 (C)	
Min.-max. leidinglengte	m	5-50	
Max. hoogteverschil	m	30	
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	2700/30/40	
Condensafvoer inw./uitw.	mm	36/38	
Voeding	V/Hz	230/ 50	
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	
Opgenomen stroom	A	28,5	
Opgenomen vermogen	kW	4,6	
Advies afzekerverwaarde	A	32	
Werkgebied koelen	°C	-15 ... +46	
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	
Artikelnummer		89936019	