


## Fujitsu Standaard inverter R32 Multi split systeem

### Binnenunit



### Satelliet model type Fujitsu Standaard inverter R32 Multi split systeem

#### Kenmerken

- Horizontaal te plaatsen
- Luchtverdeling mogelijk via luchtkanalen of flexibele slangen (standaard rond)
- Ophangvoorzieningen binnenunit zeer montagevriendelijk
- Retourlucht horizontaal of verticaal
- Uitblaas via 4 flenzen ø 200 mm
- Zeer geringe inbouw hoogte
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood)
- Groot temperatuurbereik
- Energiezuinig
- Extreem laag geluidsniveau

Vele opties mogelijk, zoals aanzuig-/uitblaasplenums, luchtzijdige accessoires e.d.

#### Inclusief



Standaard bediening LCD 2-draads

#### Optioneel



Bediening Easy touch/ LCD, 2-draads



Wireless lan adapter



Set IR bediening



Bediening 2-draads met en zonder functietoets



Bediening touch/LCD, 2-draads, inbouw

Type binnenunit	ARXG22KMLB	
Nom. capaciteit kW class	kW	6
Luchthoeveelheid binnenunit	m <sup>3</sup> /h	1100/910/750/580
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	31/29/27/25
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/1135/700
Gewicht (netto) binnenunit	kg	35
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-1/2 (B)
Condensafvoer inw./uitw.	mm	36/38
Voeding	V/Hz	230/ 50
Hoofdvoeding aansluiten		buiten
Artikelnummer		89936040