

Fujitsu plafondmodel set R32

KOUDHÈ | Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie



Model/klasse/vermogen

FIP-50	A++	/	A+	5,2 kW	/	6,0 kW
FIP-60	A++	/	A+	6,0 kW	/	7,0 kW
FIP-70	A++	/	A+	6,8 kW	/	7,5 kW
FIP-85	A++	/	A+	8,5 kW	/	10,0 kW



FUJITSU

Fujitsu plafondmodel sets R32

Kenmerken

- Licht elegant ontwerp
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Montage vriendelijk door meegeleverde montage beugel
- Flexibele installatie condensafvoer mogelijk
- Kabel afstandsbediening met weektimer (infrarood optie)
- Sleeptimer
- Horizontaal te plaatsen
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar filter
- Zelfsluitende luchtklep met dubbele swingfunctie
- Aansluiting ventilatievoorziening mogelijk
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen
- Groot temperatuurbereik
- Energiezuinig

Binnenunit



Buitenunit



5000-6000



7000



8500



		ABYG18KRTA	ABYG22KRTA	ABYG24KRTA	ABYG30KRTA
Energielabel		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	5,2(0,9~5,9)	6(0,9~6,7)	6,8(0,9~8)	8,5(2,8~10)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	6(0,9~7,5)	7(0,9~8)	7,5(0,9~9,1)	10(2,7~11,2)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	5,42	5,85	6,65	8,05
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	2	2,5	2,2	3
SEER koelen	kW/kW	6,2	6,1	6,2	6,1
SCOP verwarmen	kW/kW	4,1	4	4,1	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	840/790/710/650	900/790/710/650	1230/990/860/700	1400/1120/980/800
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29	45/40/35/32
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	50	51	53/54	53/55
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	235/1080/705	235/1080/705	235/1390/705	235/1390/705
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	632/799/290	632/799/290	716/820/315	788/940/320
Gewicht (netto) binnenunit	kg	24	24	31	31
Gewicht (netto) buitenunit	kg	36	38	42	52
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-1/2 (B)	1/4-1/2 (B)	1/4-1/2 (B)	3/8-5/8 (C)
Min.-max. leidinglengte	m	5-30	5-30	5-30	5-50
Max. hoogteverschil	m	20	25	25	30
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1020/20/20	1250/20/20	1250/20/20	1900/30/40
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	25/32	25/32	25/32
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	12,1	12,6	13,6	22,6
Opgenomen vermogen	kW	2,41	2,6	2,92	4,38
Advies afzekerwaarde	A	16	16	16	25
Werkgebied koelen	°C	-15 ... +46	-15 ... +46	-15 ... +46	-15 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89930600	89930601	89930602	89930603

Inclusief



Standaard bediening LCD
2 draads.

Optioneel



Optionele bediening
Easy touch / LCD
2 draads



Optie eenvoudige bediening
2-draads met en zonder
functietoets



Wireless lan
adapter