

# Fujitsu plafondmodel set R32

**KOUDHÈ** | Airconditioning  
Warmtepompen  
Ventilatie



## Model/klasse/vermogen

|            |          |         |           |
|------------|----------|---------|-----------|
| ABYG36KRTA | A++ ➔ A+ | 9,5 kW  | / 10,8 kW |
| ABYG45KRTA |          | 12,1 kW | / 13,5 kW |



**FUJITSU**

## Fujitsu plafondmodel set R32

### Kenmerken

- Licht elegant ontwerp
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Montage vriendelijk door meegeleverde montage beugel
- Flexibele installatie condensafvoer mogelijk
- Kabel afstandsbediening met weektimer (infrarood optie)
- Sleeptimer
- Horizontaal te plaatsen
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar filter
- Zelfsluitende luchtklep met dubbele swingfunctie
- Aansluiting ventilatievoorziening mogelijk
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen
- Groot temperatuurbereik
- Energiezuinig

### Binnenunit



## Buitenunit



9500



12000

Inclusief



Standaard bediening LCD  
2 draads.

Optioneel



Optionele bediening  
Easy touch / LCD  
2 draads



Optie eenvoudige bediening  
2-draads met en zonder  
functietoets



Wireless lan  
adapter



| ABYG36KRTA                      |          |                     | ABYG45KRTA |                     |  |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|--|
| AOYG36KBTB                      |          |                     | AOYG45KBTB |                     |  |
| Energie label                   |          | A++/A+              | n.v.t.     |                     |  |
| Nom. koelvermogen               | kW       | 9,5(2,8~11,2)       |            | 12,1(4~13,5)        |  |
| Nom.verwarmingsvermogen         | kW       | 10,8(2,7~12,7)      |            | 13,5(4,2~16,2)      |  |
| Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C | kW       | 9,13                |            | 12,73               |  |
| Ontvochtigingscapaciteit        | l/h      | 2,6                 |            | 4,5                 |  |
| SEER koelen                     | kW/kW    | 6,37                |            |                     |  |
| SCOP verwarmen                  | kW/kW    | 4,21                |            |                     |  |
| Luchthoeveelheid binnenunit     | m³/h     | 1850/1470/1300/1050 |            | 1900/1510/1380/1130 |  |
| Geluidsniveau binnenunit        | dB(A)    | 44/40/37/32         |            | 45/41/39/34         |  |
| Geluidsniveau buitenunit        | dB(A)    | 55                  |            | 57                  |  |
| Afm. binnenunit (hxbxd)         | mm       | 235/1700/705        |            | 235/1700/705        |  |
| Afm. buitenunit (hxbxd)         | mm       | 788/940/320         |            | 998/940/320         |  |
| Gewicht (netto) binnenunit      | kg       | 38                  |            | 38                  |  |
| Gewicht (netto) buitenunit      | kg       | 52                  |            | 67                  |  |
| Koelleiding diam. pers-zuig     | inch     | 3/8-5/8 (C)         |            | 3/8-5/8 (C)         |  |
| Min.-max. leidinglengte         | m        | 5-50                |            | 5-50                |  |
| Max. hoogteverschil             | m        | 30                  |            | 30                  |  |
| Vulling/ lengte/ per mtr        | g/m/ g/m | 1900/30/40          |            | 2700/30/40          |  |
| Condensafvoer inw./uitw.        | mm       | 25/32               |            | 25/32               |  |
| Voeding                         | V/Hz     | 230/ 50             |            | 230/ 50             |  |
| Elektro kabel binnen/buiten     |          | 3+1                 |            | 3+1                 |  |
| Hoofdvoeding aansluiten         |          | buiten              |            | buiten              |  |
| Opgenomen stroom                | A        | 22,6                |            | 28,5                |  |
| Opgenomen vermogen              | kW       | 4,52                |            | 4,81                |  |
| Advies afzekerverwaarde         | A        | 32                  |            | 32                  |  |
| Werkgebied koelen               | °C       | -15 ... +46         |            | -15 ... +46         |  |
| buitenunit verwarmen            | °C       | -15 ... +24         |            | -15 ... +24         |  |
| Artikelnummer                   |          | 89930604            |            | 89930605            |  |