

Fujitsu Standaard inverter R32 Multi split systeem

ARXG07KLLAP, ARXG09KLLAP, ARXG12KLLAP, ARXG14KLLAP

KOUDHÈ Airconditioning
Warmtepompen
Ventilatie

Binnenunit



FUJITSU

Satelliet model Standaard inverter R32 Multi split systeem

Kenmerken

- Horizontaal te plaatsen
- Luchtverdeling mogelijk via luchtkanalen of flexibele slangen
- Ophangvoorzieningen binnenunit zeer montagevriendelijk
- Retourlucht horizontaal of verticaal
- Uitblaas via rechthoekige flens
- Zeer geringe inbouw hoogte
- Inclusief condenswaterpompje (beperkte opvoerhoogte)
- Automatisch rooster UTY-GX toepasbaar (optie)
- Kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood)
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen

Vele opties mogelijk, zoals aanzuig-/uitblaasplenum, luchtzijdige accessoires e.d.

Inclusief



Standaard bediening LCD 2-draads

Optioneel



Bediening Easy touch/ LCD, 2-draads



Wireless lan adapter



Set IR bediening



Bediening 2-draads met en zonder functietoets



Bediening touch/LCD, 2-draads, inbouw

Type binnenunit		ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP
Nom. capaciteit kW class	kW	2	2,5	3,5	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m ³ /h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480
Beschikbare statische druk	Pa	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	198/700/620	198/700/620	198/700/620	198/700/620
Gewicht (netto) binnenunit	kg	16	17	17	17
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	25/32	25/32	25/32
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Artikelnummer		89934140	89934141	89934142	89934143