


## FI(M)S Standaard inverter R32 Multi split systeem

### Binnenunit



### Satelliet model type FI(M)S Standaard inverter R32 Multi split systeem

#### Kenmerken

- Horizontaal te plaatsen
- Luchtverdeling mogelijk via luchtkanalen of flexibele slangen
- Ophangvoorzieningen binnenunit zeer montagevriendelijk
- Retourlucht horizontaal of verticaal
- Uitblaas via rechthoekige flens
- Zeer geringe inbouw hoogte
- Inclusief condenswaterpompje (beperkte opvoerhoogte)
- Automatisch rooster UTY-GX toepasbaar (optie)
- Kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood)
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen

Vele opties mogelijk, zoals aanzuig-/uitblaasplenums, luchtzijdige accessoires e.d.

#### Inclusief



Standaard bediening LCD 2-draads

#### Optioneel



Bediening Easy touch/ LCD, 2-draads



Wireless lan adapter



Set IR bediening



Bediening 2-draads met en zonder functietoets



Bediening touch/LCD, 2-draads, inbouw

Type binnenunit		FI(M)S-50S	
Nom. capaciteit kW class	kW	5	
Luchthoeveelheid binnenunit	m <sup>3</sup> /h	940/880/820/750	
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	32/30/29/27	
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	198/900/620	
Gewicht (netto) binnenunit	kg	20	
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-1/2 (B)	
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	
Voeding	V/Hz	230/ 50	
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	
Artikelnummer		89934144	