KOUDHÈ Airconditioning Warmtepompen Ventilatie

FIS STANDAARD
inverter R32 400 volt Single split systeem

Binnendeel ook geschikt voor Free Multi model

Model/klasse/vermogen

FIS-95SK	A++ / A+	9,5 kW	/ 10,8 kW
FIS-120SK		12,1 kW	/ 13,5 kW

R32 new refrigerant gas

FUJITSU

Satelliet model type FIS STANDAARD inverter R32 400 volt Single split systeem

Kenmerken

- Horizontaal te plaatsen
- Luchtverdeling mogelijk via luchtkanalen of flexibele slangen (standaard rond)
- Ophangvoorzieningen binnenunit zeer montagevriendelijk
- Retourlucht horizontaal of verticaal
- Uitblaas via 4 flenzen ø 200 mm
- Zeer geringe inbouw hoogte
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood)
- Groot temperatuurbereik
- Energiezuinig
- Extreem laag geluidsniveau

Vele opties mogelijk, zoals aanzuig-/uitblaasplenums, luchtzijdige accessoires e.d.

Binnenunit

Inclusief

Standaard bediening LCD 2 draads

Optioneel

Optioneel bediening Easy touch / LCD 2 draads

Wireless lan adapter (optie)

Optionele set IR bediening

Eenvoudige bediening 2-draads met en zonder functietoets

Buitenunit

95

120

ALL DC

		FIS-95SK	FIS-120SK
Energielabel		A++/A+	n.v.t.
Nom. koelvermogen	kW	9,5(2,8~11,2)	12,1(4~13)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	10,8(2,7~12,7)	13,5(4,2~15,2)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	9,13	11,52
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	3	4
SEER koelen	kW/kW	6,1	
SCOP verwarmen	kW/kW	4	
Luchthoeveelheid binnenunit	m^3/h	1900/1620/1270/980	2100/1750/1350/1070
Beschikbare statische druk	Pa	30 - 150	30 - 150
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	39/35/30/26	42/38/32/28
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	55	57
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/1135/700	270/1135/700
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	788/940/320	998/940/320
Gewicht (netto) binnenunit	kg	38	39
Gewicht (netto) buitenunit	kg	53	67
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	3/8-5/8 (C)	3/8-5/8 (C)
Min.-max. leidinglengte	m	5-50	5-50
Max. hoogteverschil	m	30	30
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1900/30/40	2700/30/40
Condensafvoer inw./uitw.	mm	36/38	36/38
Voeding	V/Hz	3x 400/ 50	3x 400/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	10,5	14
Opgenomen vermogen	kW	4,66	5,03
Advies afzekerwaarde	A	16	16
Werkgebied koelen	°C	-15 … +46	-15 … +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 … +24	-15 … +24
Artikelnummer		**89936057**	**89936059**