KOUDHÈ Airconditioning Warmtepompen Ventilatie

FIS BASIC
inverter R32
Single split systeem

Model/klasse/vermogen

FIS-60B	A+ / A	6,0 kW	/ 7,0 kW
FIS-70B	A+ / A	6,8 kW	/ 7,5 kW
FIS-85B	A+ / A	8,5 kW	/ 10,0 kW
FIS-95B	A+ / A	9,5 kW	/ 10,8 kW

R32 new refrigerant gas

FUJITSU

Satelliet model type FIS BASIC inverter R32 Single split systeem

Kenmerken
- Horizontaal te plaatsen
- Luchtverdeling mogelijk via luchtkanalen of flexibele slangen (standaard rond)
- Ophangvoorzieningen binnenunit zeer montagevriendelijk
- Retourlucht horizontaal of verticaal
- Uitblaas via 4 flenzen ø 200 mm
- Zeer geringe inbouw hoogte
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood)
- Groot temperatuurbereik
- Energiezuinig
- Extreem laag geluidsniveau
- Eco uitvoering buitendeel lager SEER/SCOP en werkgebied
- Uitblaas via 4 flenzen ∅ 200 mm (inclusief)

Vele opties mogelijk, zoals aanzuig-/uitblaasplenums, luchtzijdige accessoires e.d.

Binnenunit

Buitenunit

60-70

85-95

Inclusief

Standaard bediening LCD 2 draads

Optionele set IR bediening

Optioneel

Optioneel bediening Easy touch / LCD 2 draads

Wireless lan adapter (optie)

Eenvoudige bediening 2-draads met en zonder functietoets

ALL DC

Type binnenunit		FIS-60B	FIS-70B	FIS-85B	FIS-95B
Type buitenunit					
Energielabel		A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Nom. koelvermogen	kW	6(0,9~6,3)	6,8(0,9~7,4)	8,5(2,8~9,6)	9,5(2,8~10,6)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	7(0,9~7,4)	7,5(0,9~8,6)	10(2,7~10,8)	10,8(2,7~12,5)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	4,63	6,28	7,76	8,99
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	2,1	2,5	2,5	3
SEER koelen	kW/kW	5,8	5,9	5,8	5,6
SCOP verwarmen	kW/kW	3,8	3,9	3,9	3,9
Luchthoeveelheid binnenunit	m^3/h	1100/910/750/580	1100/910/750/580	1900/1620/1270/980	1900/1620/1270/980
Beschikbare statische druk	Pa	30 - 150	30 - 150	30 - 150	30 - 150
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	31/29/27/25	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	52/53	54/55	53/55	55
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/1135/700	270/1135/700	270/1135/700	270/1135/700
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	632/799/290	632/799/290	788/940/320	788/940/320
Gewicht (netto) binnenunit	kg	35	35	38	38
Gewicht (netto) buitenunit	kg	36	38	52	52
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-1/2 (B)	1/4-1/2 (B)	3/8-5/8 (C)	3/8-5/8 (C)
Min.-max. leidinglengte	m	5-25	5-25	5-30	5-30
Max. hoogteverschil	m	20	20	30	30
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1100/15/20	1250/20/20	1900/30/-	1900/30/-
Condensafvoer inw./uitw.	mm	36/38	36/38	36/38	36/38
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	11,6	12,6	22,5	22,5
Opgenomen vermogen	kW	2,67	2,69	4,37	4,66
Advies afzekerwaarde	A	16	16	25	25
Werkgebied koelen	°C	-10 … +46	-10 … +46	-10 … +46	-10 … +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 … +24	-15 … +24	-15 … +24	-15 … +24
Artikelnummer		89936074	89936075	89936076	89936077
Prijs set					